



平台輕鬆壓 封口超簡單

W系列

上下加熱式封口機。 鋁箔袋、不織布袋、雙層袋都可輕鬆封口。





AZ-200W 雙面封口/封口長度 200mm/上下加熱

AZ-300W 雙面封口/ 封口長度 300mm/ 上下加熱

S系列

下側加熱式封口機。 適合薄型、單層袋子。





AZ-200S

單面封口/封口長度 200mm/ 下側加熱

完美的封口線


不論內容物多重、形狀多不 規則,只需用雙手將袋子拉 平,輕輕按壓平台,即可完 成漂亮封口。

封口寬度│



二段驅動式・強大加壓力

利用槓桿原理,只需輕壓即 可產生強大加壓力,持續使 用也不感疲憊。



AZ-300S

單面封口/封口長度 300mm/ 下側加熱

堅固的鋁合金硬殼

使用堅固、輕便的鋁合金硬 殼,構造簡單、易保養。不 易生鏽、髒汙、常保乾淨。





型 號		聚乙烯(PE)	聚丙烯(PP)	尼龍聚乙烯(NYPE) 維尼綸(Vinylon)	其他複合材
W 系列 (上下加熱)		0.6mm	0.4mm	0.4mm	0.4mm	0.5mm
S 系列 (下側加熱)		0.2mm	0.2mm	0.1mm	0.1mm	0.1mm
規格(以下皆為100V) ※ ※數值是依兩張袋子合併算出 會因電壓材質的不同而有所變						打質的不同而有所變動
型號	封口方:	式 封口長	度 封口質	夏 輸出功率	尺寸(寬*高*長	長) 重量
AZ-200W	上下加	熱 200mi	m 8mı	m 720W	240×170×300	mm 5.5kg
A Z-300W	上下加续	熱 300mi	m 8mi	m 1100W	340×170×300	mm 6.7kg
AZ-2005	下側加熱	熱 200mi	m 5mi	m 400W	240×170×300	mm 3.8kg
AZ-300S	下側加熱	熱 300mi	m 5mi	m 580W	340×170×300	mm 4.5kg

ASAHI Industry 朝日産業_{株式会社}

本社 〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号 TEL(052)671-5191 FAX(052)671-5196 E-mail : trading@asahi-sg.co.jp Website : http://www.asahi-sg.co.jp 代理店